

ZHT78 系列防爆活接头



A(两内)

B(一内一外)

C(两外)

适用范围

ZHT78e

- ◆ 适用于爆炸性环境2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境III A、III B、III C场所；
- ◆ 适用于防护等级要求高、潮湿、腐蚀性的场所；
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、冶金、化工、军工、海洋石油平台、油轮等危险环境场所。

ZHT78d

- ◆ 适用于爆炸性环境1区、2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境III A、III B、III C场所；
- ◆ 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于防护等级要求高、潮湿、腐蚀性的场所；
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、冶金、化工、军工、海洋石油平台、油轮等危险环境场所。

型号含义

ZHT78 □-□-□(□) / □(□)

- 螺纹规格 (内或外)
- 螺纹规格 (内或外)
- 材质 | Q: 碳钢 (默认, 可不注)
G: 不锈钢
- d: 隔爆型
e: 增安型
- 防爆活接头

产品特点

- ◆ 采用优质碳素钢制成，材质可根据用户要求采用不锈钢等；
- ◆ 螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT、公制螺纹等。

订货须知

- ◆ 按照型号逐条件选择并注明防爆标志
例如：需要隔爆型碳素钢一内一外G3/4" 螺纹防爆活接头，则产品选型为ZHT78-G3/4" (内)/G3/4" (外)；
- ◆ 常规供货为优质碳素钢材，要求不锈钢或其他材质时请注明。

产品描述



A(两内)



B(一内一外)



C(两外)

执行标准: GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.3、GB/T3836.31
 防爆标志: Ex db II C Gb; Ex tb III C Db、Ex eb II Gb; Ex tb III C Db
 防爆等级: IP66

产品规格

| 产品型号 | A | L1 | L2 | L3 | 电缆外径(Φ, mm) |
|--|-----|----|----|----|-------------|
| ZHT78-G1/2" | 38 | 40 | 55 | 64 | 6.5 ~ 11 |
| ZHT78-G3/4" | 46 | 40 | 55 | 64 | 10 ~ 16 |
| ZHT78-G1" | 50 | 46 | 64 | 74 | 12 ~ 19 |
| ZHT78-G1 ¹ / ₄ " | 65 | 46 | 64 | 74 | 15 ~ 25 |
| ZHT78-G1 ¹ / ₂ " | 75 | 46 | 64 | 74 | 18 ~ 33 |
| ZHT78-G2" | 85 | 52 | 73 | 84 | 26 ~ 43 |
| ZHT78-G2 ¹ / ₂ " | 110 | 52 | 73 | 84 | 30 ~ 50 |
| ZHT78-G3" | 115 | 57 | 81 | 94 | 38 ~ 57 |
| ZHT78-G4" | 145 | 57 | 81 | 94 | 48 ~ 80 |

